



Dane techniczne

Materiał konstrukcji:

Seria ALL-50

czysty polipropylen spełniający normy FDA
wykonany metodą rozdmuchu, z zewnętrzną
warstwą siatki polipropylenowej

Seria ALL-100

czysty polipropylen spełniający normy FDA
wykonany metodą rozdmuchu, z zewnętrzną
warstwą z włókniny polipropylenowej typu
spunbond

Seria ALL-500

wielowarstwowy czysty polipropylen
spełniający normy FDA, wykonany metodą
rozdmuchu

Dokładność filtracji:

ALL-50

2 µm (ALL-51), 3 µm (ALL-53)
5 µm (ALL-55), 10 µm (ALL-57)
25 µm (ALL-59)

ALL-100

2 µm (ALL-123), 5 µm (ALL-124)
10 µm (ALL-125), 15 µm (ALL-126)
35 µm (ALL-128), 30 µm (ALL-129)
25 µm (ALL-59)

ALL-500

1.5 µm (ALL-522), 4 µm (ALL-525)
10 µm (ALL-527), 25 µm (ALL-529)

Parametry pracy

Maksymalna temperatura pracy: 80°C

Parametry pracy

Pełen zakres absolutnych i wysoce skutecznych worków filtracyjnych.
Niskie koszty eksploatacji oraz długa żywotność czynią je
rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Dzięki wysokiej skuteczności
> 99% świetnie nadają się do wielu wymagających aplikacji.

W pełni zgodne z dyrektywą UE 10/2011.

SERIA ALL-50

Przeznaczona głównie do kontaktu z żywnością i napojami. Idealna do:
filtracji piwa, wina i spirytusu, usuwania drobnych cząstek w procesie
czyszczenia części, końcowej filtracji lakierów i octu, usuwania węgla
aktywnego w systemach procesowych oraz filtracji końcowej olejów
hydraulicznych i smarów.

Skuteczność > 99,9%

Chłonność zanieczyszczeń: ponad 300 gram/filtr w rozmiarze 2
(średnica 180, długość 800 mm)

SERIA ALL-100

Dzięki swojej trójwarstwowej konstrukcji doskonale nadaje się do
filtracji płynów o wysokiej czystości i niskiej masie cząsteczkowej,
filtracji ochronnej pierwszego przejścia, adsorpcji oleju oraz usuwania
węgla aktywnego z filtratu. Filtr ALL-130 cechuje dodatkowo zdolność
adsorpcji zalegających dużych ilości oleju i innych substancji
pochodzenia wulkanicznego, a ALL-135 – zdolność do usuwania cząstek
stałych i olejów z lakierów bezbarwnych, w przypadku których nie ma
ryzyka usunięcia pigmentu.

Ponadto: bardzo skuteczny w usuwaniu galaretowatych zanieczyszczeń.

Skuteczność > 90%

Chłonność zanieczyszczeń: ponad 375 gram/filtr w rozmiarze 2
(średnica 180, długość 800 mm)

SERIA ALL-500, (model plisowany ALL-552)

Wielowarstwowa konstrukcja plisowana zapewnia wysoką wydajność,
długą żywotność i większą zdolność obciążenia zanieczyszczeniami.
Oprócz zwiększenia powierzchni filtracji dla aplikacji wymagających
dużej chłonności zanieczyszczeń i długiej żywotności, pozwala na
usuwanie żeli i ciał stałych odczyszczaalnych o dużym stężeniu cząstek
fazy stałej. ALL-500 jest również bardzo skuteczny w usuwaniu
galaretowatych zanieczyszczeń.

Skuteczność > 99,9%

Chłonność zanieczyszczeń: ponad 375 gram/filtr w rozmiarze 2
(średnica 180, długość 800 mm)

KORZYŚCI

- Wysoka wydajność
- Wydłużona żywotność
- Wyjątkowa chłonność zanieczyszczeń

Skontaktuj się z nami
po więcej informacji!