



Zamknięcie śrubowe, pokrywa otwierana do góry

Szeroka gama wysokiej jakości wieloworkowych obudów filtracyjnych firmy ALLFIL, wykonanych ze stali nierdzewnej i stali węglowej, od 3 do 24 worków filtracyjnych. Duża powierzchnia filtracji, wysoka chłonność zanieczyszczeń oraz szeroka oferta dostępnych przyłączy, materiałów uszczelnień i wykonan powoduje, że obudowy ALLFIL HBMA idealnie nadają się do szerokiej gamy aplikacji.

Wszystkie obudowy są wykonane zgodnie z PED 97/23/EC.

Dane techniczne

Materiał konstrukcyjny:

stal węglowa, stal nierdzewna (304, 316)

Uszczelnienie:

buna-n, EPDM, silikon, teflon, viton

Max przepływ – ilość worków filtracyjnych:

120 m³/godz. – 3
200 m³/ godz. – 5
240 m³/ godz. – 6
320 m³/ godz. – 8
400 m³/ godz. – 10
480 m³/ godz. – 12
750 m³/ godz. – 24

Powierzchnia filtracji/ ilość worków filtracyjnych:

1.5 m²/ 3
2.5 m²/ 5
3.0 m²/ 6
4.0 m²/ 8
5.0 m²/ 10
6.0 m²/ 12
12.0 m²/ 24

Parametry pracy

Max temperatura pracy:

100°C/ 160°C

Max ciśnienie:

10 bar

WŁAŚCIWOŚCI

- Niski spadek ciśnienia
- Łatwe do czyszczenia
- Regulowana wysokość nóżek
- Do filtrów w rozmiarze 2, kompatybilne też z większością dostępnych worków filtracyjnych
- Powierzchnia obudowy piaskowana
- Przyłącza - wlot/ wylot - na życzenie klienta
- Pokrywa przymocowana na zawiasy
- Obudowa na filtr z włókniny lub siatki

OPCJONALNIE

- Powierzchnia elektropolerowana
- Grzewczy/ chłodzący płaszcz
- Różne rodzaje przyłączy - wlot/ wylot
- Zawór, pompa
- Filtr workowy z siatki (25-800 micron)
- Balony wyporowe
- Pozycjonery worków
- Ciśnieniomierz (10 bar) G 3/8"
- Wkładka magnetyczna ALL-MAGNETIC
- Wskaźniki ciśnienia różnicowego

DOSTĘPNE PRZYŁĄCZA

- Gwint wewnętrzny BSP – mufa (1", 2", 3")
- Gwint zewnętrzny BSP – nypel (1", 2", 3")
- Kołnierz ½ – 10"
- Tri Clamp
- Camlock
- Rura pod spaw
- Złącza higieniczne DIN 11851

Skontaktuj się z nami
po więcej informacji!